

C03U-LMN1 + CNBA2-GNEQ1AF + NW1A1OA-10 FFT

Projet / Date: Client: N° de fabr. / N° de comm.: Désignation de la pompe:	2845 tr/min η Pump Q-H P NPSH3%																					
Hydraulique Tubulure d'aspiration: 100 mm percé selon PN 16 Refoulement: 80 mm percé selon PN 16 Type: C03U Réglable: non Roue: LMN Passage libre: 75 mm Couvercle d'inspection: non Poids: 30 kg																						
Moteur Type Hidrostal: CNBA2 - submersible Puissance nominale Pn: 3,00 kW Tension / Fréquence: 400 V / 50 Hz Vitesse moteur: 2845 tr/min Courant nom. / cos φ: 6.2 A / 0.86 Courant de démar. IA/IN: 5.8 Protection du bobinage: Interrupteur bimétallique Méthode de démarrage: Direct Longueur de câble: 10 m Propriétés câbles: 7x1.5mm², Ø13.3mm Mat. du câble / blindé: EPR/PUR / non ATEX: non Type de protection: IP 68 Classe d'isolation: F Volant d'inertie: non Roulements isolés: non Volume d'huile: 1,0 l Poids: 35 kg	Note Pertes mécaniques par frottement des joints compri dans le rendement moteur. Essai de pompage selon ISO 9906:2012-3B																					
Matériel de l'hydraulique Volute boîtier: 0.6025 (GG25) Roue: 0.7060 (GGG60) Cône d'entrée: 0.7060 (GGG60) Boîte d'étanchéité: 0.6020 (GG20) Arbre: 1.4021 (X20Cr13) Joint côté moteur: 25 mm / C-Type - C/Cer Joint côté hydraulique: 20 mm / G-Type - SiC-G/SiC-G Joints toriques: Nitrile																						
Instrumentation Sonde d'humidité: non Interrupteur à flotteur: non Sonde therm. des roulem.: non Sonde de température: non Capteur de vibration: non																						
Divers L'installation: vertical Poids de la pompe: ~ 65 kg Peinture: Peinture standard Épaisseur de la peinture: 150µm, Standard RAL 5010																						
Tableau des valeurs dimensionnelles <table border="1"> <tr><td>A</td><td>100 mm</td></tr> <tr><td>B</td><td>80 mm</td></tr> <tr><td>C</td><td>135 mm</td></tr> <tr><td>D</td><td>210 mm</td></tr> <tr><td>E</td><td>62 mm</td></tr> <tr><td>X</td><td>160 mm</td></tr> <tr><td>Y</td><td>170 mm</td></tr> <tr><td>Y1</td><td>145 mm</td></tr> <tr><td>H</td><td>326 mm</td></tr> <tr><td>H1</td><td>358 mm</td></tr> <tr><td>U1</td><td>151 mm</td></tr> </table>		A	100 mm	B	80 mm	C	135 mm	D	210 mm	E	62 mm	X	160 mm	Y	170 mm	Y1	145 mm	H	326 mm	H1	358 mm	U1
A	100 mm																					
B	80 mm																					
C	135 mm																					
D	210 mm																					
E	62 mm																					
X	160 mm																					
Y	170 mm																					
Y1	145 mm																					
H	326 mm																					
H1	358 mm																					
U1	151 mm																					

C03U-LMN1 + CNBA2

